

リフトアップキット エブリイ DA17 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

リフトアップコイルスプリング x1台分

リアショック35mm延長ブラケット x2個

適合車種

エブリイ DA17V

交換・取付部品

- 1.コイルスプリング1台分の交換
- 2.リアショックアブソーバへのショック延長ブラケット取り付け

取付方法

- 1.コイルスプリングにはフロント/リア、上/下の設定があります。製品に貼り付けられた前後位置指定ラベルをご確認いただきご装着ください。上下はコイル本体にプリントされたシーエルリンクロゴの上が車両上側になるようにご装着ください。
- 2.リアショックアブソーバー上部に延長ブラケットを装着します。延長ブラケット車体取り付け部の丸い部分が車両外側にオフセットした状態で取り付けしてください。また、装着の際にはブラケット本体と車体の干渉が発生しますので、押し込むように装着してください。(干渉がある状態で走行時の不具合は発生せず、正常な状態となります)

⚠ 注意

- 作業はメーカー整備書に従い、締め付けトルク等に注意しておこなってください。
- 取り付け後は定期的に各箇所の増し締め作業をおこなってください。
- リフトアップキット装着後、センサー環境が純正状態から変化することによるセーフティサポートの誤作動、未作動、エラー等の不具合に関しましては当社は一切の責任を負いかねます。製品ご装着後はセンサー補正の実施をお勧めいたします。