

ツリートランクプロテクター 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。製品のご使用前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

スペック

破断強度 13,600kg(13.6t)

展開サイズ 幅 約75mm x 長さ 約2400mm x 厚み(本体センター部分) 約3mm

重量 約1.1kg

材質 ポルエステル

適合車種

汎用

⚠ 注意

- 破断強度の能力を超えないようにしてください。荷重をかけ過ぎたり、長時間荷重がかかった場合、危険な状態を招く可能性があります。
- 製品は地面に対して水平でご使用ください。
- こまめに点検を実施してください。本体に損傷がある場合は使用を中止してください。
- テンションがかかった製品には近寄らないようにしてください。
- 車両の牽引以外の目的で使用しないでください。
- 使用中に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- 製品に衝撃荷重を与えないでください。予想以上の荷重がかかる可能性があり、破断の原因となり危険です。
- 破断荷重以上のウインチで使用しないでください。
- ダブルライン等による牽引能力の増加に注意してください。
- 使用しないときは、直射日光や雨水を避け、保管用の袋等にて保管してください。
- その他使用のミスは車両破損や不詳の危険があります。使用方法が分からない場合や不安がある場合は使用しないでください。
- 使用を開始した時点でこちらの内容に同意いただいたものとし、使用中の損害に関して使用者の責任であり、弊社は一切の責任を負いかねます。