


自動車用内装材料の難燃性試験成績書

令和 7 年 5 月 13 日

第 JATA 25033 号

公益財団法人日本自動車輸送技術協会



◎試験日 令和 7 年 5 月 13 日

◎試験依頼者 氏名又は名称 シーエルリンク株式会社

住 所 広島県東広島市西条町馬木564-1

1. 試験内装材料

・材質 : PVC+ウレタン [ブラック]

・構成 : 複合材

・試験片の寸法 : 長さ _____ mm × 幅 _____ mm × 厚さ _____ mm

2. 試験条件

・試験片放置時の温度及び相対湿度

温度 : 最高 20 °C ~ 最低 20 °C 相対湿度 : 最高 50 % ~ 最低 49 %

・燃焼試験時の温度及び相対湿度

温度 : 最高 20 °C ~ 最低 19 °C 相対湿度 : 最高 64 % ~ 最低 63 %

・放置時間 : 24 時間 針金付き保持具 : 不使用

3. 試験成績

試験片 番号	測定値		燃焼速度 (mm/分)	燃焼速度 の最大値 (mm/分)	備考
	燃焼長さ (mm)	燃焼時間 (秒)			
1	/	/	0	不燃性	受付番号 500126
2	/	/	0		
3	/	/	0		
4	/	/	0		
5	/	/	0		

・「内装材料の難燃性の技術基準」の適否 : 適合

発行場所 : 昭島研究室 (042-544-1004)