スナッチリング 取扱説明書

<u>この度は商品をご注文いただきありがとうございます。製品のご使用前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、</u> 内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

商品内容

| 番号 | 名 称 | 略図 | 数量 |
|----|-----------|----|----|
| 1 | スナッチリング本体 | | 1 |

適合車種

汎用

製品スペック

| 破断強度 | 15,000kg (15.0t) |
|----------|-------------------|
| 本体サイズ | 外径 98mm x 内径 30mm |
| 重量 | 370g |
| 材質 | アルミニウム |
| 対応ロープサイズ | 5.5mm~14mm |

⚠ 注意

- ●当製品はファイバーロープ専用商品になります。ワイヤーロープなどファイバー素材以外のロープでのご使用は製品破損の原因になります。
- ●破断強度の能力を超えないようにしてください。荷重をかけ過ぎたり、長時間荷重がかかった場合、危険な状態を招く可能性があります。
- ●こまめに点検を実施してください。本体に損傷がある場合は使用を中止してください。
- ●テンションがかかった製品には近寄らないようにしてください。
- ●車両の牽引以外の目的で使用しないでください。
- ●使用中に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- ●製品に衝撃荷重を与えないでください。予想以上の荷重がかかる可能性があり、破断の原因となり危険です。
- ●破断荷重以上のウインチで使用しないでください。
- ●ダブルライン等による牽引能力の増加に注意してください。
- ●使用上のミスは車両破損や重大事故につながる危険があります。使用方法が分からない場合や不安がある場合は使用しないでください。

